

FICHE PRODUIT



Désignation	Ruban LED direct 230V sécable tous les 10cm. Sans redresseur, peut être ressoudé. Spécialement conçue pour les corniches en éclairage indirecte.		
Référence article	77 230 27	Blanc très Chaud	2700 K
	77 230 30	Blanc Chaud	3000 K
	77 230 40	Blanc Neutre	4000 K
Alimentation	230V direct		
Certification	CE-EMC EN 55015 : 2013+A1 : 2015 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 EN 61547 : 2009 CE-LVD EN 60598-1 : 2015 EN 62031 : 2008 EN 62493 : 2015		
Type de Led	Hi Voltage 2835		
Variable	Oui, en bouton poussoir avec notre interface de variation 36 025 01		
Puissance (m)	14W		
Nombre de LED (m)	120LED		
Flux (m)	1 150LUM	Blanc très Chaud	2700 K
	1 250LUM	Blanc Chaud	3000 K
	1 350LUM	Blanc Neutre	4000 K
Classe IP	IP66		
IRC	> 80		
Angle d'ouverture	120°		
Dimensions			
Installation			
Classe énergétique	A+		
Longueur maximum	50 mètres d'un seul tenant		
Sécable et soudable			
Accessoires	77 230 01	Bouchon de fin	
	77 230 02	Bouchon de connexion	
	77 230 03	Clip de fixation	
	77 230 04	Rail Aluminium	